



AquiTronic

Lotgeräte

Das Gerät dient zum Ausloten des festen Untergrundes von Bohrungen und Gewässern. Es besitzt ein massives Lot mit 30 mm Ø und ca. 1,5 kg Gewicht. Für 50 und 100 m Tiefe kann das Gerät auch mit einem rostfreien Stahlbandmaß mit cm-Teilung im Aluminium-Flachrahmen geliefert werden (Abb. 1). Für Tiefen ab 100 m wird ein drallfreies Spezialdrahtseil hoher Zugfestigkeit verwendet. Das Drahtseil hat 1,5 mm Ø und Ösen mit der Meterzahl, wahlweise alle Meter (Best.-Nr. LO21, LO41 und LO51) oder alle fünf Meter (Best.-Nr. LO25, LO45 und LO55).



Das Drahtseil befindet sich auf einer Trommel mit stabilem, verzinktem Standrahmen wie die Kabellichtlote ab 80 m Länge (Abb. 2). Auf Wunsch werden die Drahtseil-Lotgeräte in Sonderlängen von 50 bis über 1000 m Länge angefertigt.



Kontakt

AquiTronic
Umweltmeßtechnik GmbH
Asterweg 6
73230 Kirchheim/Teck, Germany
Tel.: +49 (0)7021/921640
Fax: +49 (0)7021/9216439
e-mail: info@aquitronic.de
www.aquitronic.de

AquiLite Modulares Hydrometrie System